PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY

vydaný podle zákona č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií, a vyhlášky č. 264/2020 Sb., o energetické náročnosti budov

Ulice, č.p./č.o.: Křinická 45,46,47

PSČ, obec: 550 01 Broumov

K.ú., parcelní č.: 612766 Broumov, 1258,1259,1260

Typ budovy: Bytový dům


Celková energeticky vztažná plocha: **1605,7 m²**



KLASIFIKAČNÍ TŘÍDA


Primární energie z neobnovitelných zdrojů

kWh/(m².rok)



ROZDĚLENÍ DODANÉ ENERGIE

MWh/rok



UKAZATELE ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI

Průměrný součinitel prostupu tepla budovy	0,62 W/(m².K)	E
Měrná potřeba tepla na vytápění	80 kWh/(m².rok)	
Celková dodaná energie	147 kWh/(m².rok)	D
Vytápění	115 kWh/(m².rok)	E
Chlazení	-	
Nucené větrání	-	
Úprava vlhkosti	-	
Příprava teplé vody	25 kWh/(m².rok)	C
Osvětlení	7 kWh/(m².rok)	D

Požadavek vyhlášky na energetickou náročnost

není stanoven

Energetický specialista: Ing. David Knill

Osvědčení č.: 265

Kontakt: david.knill@irin.cz

Ev. č. průkazu: 828159.0

Vyhotoveno dne: 17.03.2026

Podpis:

PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY

vydaný podle zákona č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií, a vyhlášky č. 264/2020 Sb., o energetické náročnosti budov

A IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE

ÚDAJE O BUDOVĚ / MÍSTĚ STAVBY

Obec:	Broumov	**Část obce:**	Broumov - Kolonie 5.května
Ulice:	Křinická	**Č.p / č. or. (č.ev.):**	45,46,47
Katastrální území:	612766 Broumov	**Převládající typ využití:**	Bytový dům
Parcelní číslo pozemku:	1258,1259,1260	**Památková ochrana budovy:**	Bez památkové ochrany
Orientační období výstavby:	1975	**Památková ochrana území:**	Bez památkové ochrany

POPIS HODNOCENÉ BUDOVY

Základní členění budovy a zónování, typický profil užívání, popis konstrukcí obálky budovy a jejích technických systémů, významné renovace, apod.

Jedná se o tři samostatně stojící bytové objekty, konstrukčně i dispozičně shodné, situované v ulici Křinická. Každý objekt má tři nadzemní obytná podlaží a jedno podzemní technické podlaží. Obvodové konstrukce jsou provedeny z plných cihel o tloušťce 450 mm. V roce 2006 bylo provedeno dodatečné zateplení fasády kontaktním zateplovacím systémem Terranova o tloušťce 80 mm. V roce 2025 byla zateplena soklová část objektu čp.46 pomocí EPS tl. cca 50mm. Střešní konstrukce je tvořena následující skladbou: PVC fólie, EPS izolace tl. 100 mm, nátěr Rubolem dvakrát, IPA dvakrát, cementový potěr tl. 40 mm, plynosilikátová vrstva tl. 200 mm, škvára ve spádu, duté cihly na plocho, stropní konstrukce a omítka. Výplně otvorů tvoří převážně plastová okna a dveře s izolačním dvojsklem; v objektu č. p. 45 se částečně nacházejí i původní dřevěná okna. Stropní konstrukce nad suterénem v objektu s č.p. 46 byla dodatečně zateplena tepelnou izolací EPS o tloušťce 50 mm. Vytápění jednotlivých objektů je vždy zajištěno dvěma plynovými kotli typu Odra EKO 25, každý s jmenovitým výkonem 25 kW, tj. 50 kW na jeden objekt (celkem 150 kW pro všechny objekty). Příprava teplé vody je řešena elektrickými zásobníkovými ohřívači s celkovým výkonem 12 kW na objekt (tj. celkem 36 kW). Každý objekt obsahuje 6 bytových jednotek, celkem tedy 18 jednotek. Větrání je přirozené prostřednictvím oken. Osvětlení je převážně realizováno žárovkovými zdroji.

GEOMETRICKÉ CHARAKTERISTIKY

Parametr	Jednotky	Hodnota
Objem budovy s upravovaným vnitřním prostředím	m^3	4525,7
Celková plocha hodnocené obálky budovy	m^2	2519,3
Objemový faktor tvaru budovy	m^2/m^3	0,56
Celková energeticky vztažná plocha budovy	m^2	1605,7
Podíl průsvitných konstrukcí v ploše svislých konstrukcí	%	17,9

VÝPOČTOVÉ ZÓNY

*Energetická náročnost budovy a hodnocení obálky je vypočteno pro budovu jako celek, která se při výpočtu může členit do dílčích zón. Budova je členěna na **zóny s upravovaným vnitřním prostředím** (vytápění, chlazení), které mají definovanou návrhovou vnitřní teplotu dle ČSN 730540-3 a na **zóny nevytápěné**. Zónám jsou přiřazeny profily typického užívání.*

Ozn.	Označení zóny	Typ zóny dle ČSN 73 0331-1	Úprava vnitřního prostředí		Návrhová vnitř. teplota pro vytápění	Energeticky vztažná plocha
			Vytápění	Chlazení	°C	m^2
Z1	Bytové prostory čp 47	Obytné zóny - BD - byt	☒	☐	20,0	492,3
Z2	Bytové prostory čp 46	Obytné zóny - BD - byt	☒	☐	20,0	492,3
Z3	Bytové prostory čp 45	Obytné zóny - BD - byt	☒	☐	20,0	492,3
Z4	Chodby a schodiště čp 47	Obytné zóny - komunikace a vybavení	☒	☐	16,0	35,1
Z5	Chodby a schodiště čp 46	Obytné zóny - komunikace a vybavení	☒	☐	16,0	35,1
Z6	Sušárna čp 46	Obytné zóny - komunikace a vybavení	☒	☐	16,0	23,5
Z7	Chodby a schodiště čp 45	Obytné zóny - komunikace a vybavení	☒	☐	16,0	35,1

B CELKOVÁ DODANÁ ENERGIE

Dodaná energie je dle §4 Vyhlášky součtem vypočtené spotřeby energie a pomocné energie (čerpadla, regulace apod.) pro daný účel. Vypočtená spotřeba energie vychází z potřeby energie pro zajištění typického užívání budovy se zahrnutím účinností technického systému. Do dodané energie se v souladu s Vyhláškou neuvažují technologie nesouvisející se zajištěním uvedených účelů, ale vstupují do výpočtu ve formě tepelných zisků.

Energonositel	Vytápění	Chlazení	Nucené větrání	Úprava vlhkosti	Příprava teplé vody	Osvětlení	Ostatní	Celkem
	% pokrytí							
	Dodaná energie v MWh/rok							

PALIVA

Za paliva jsou pro účely průkazu považovány elektrická energie odebíraná z veřejné distribuční sítě, paliva pro spalování (uhlí, dřevo, zemní plyn apod.) a energie dodaná ve formě tepla nebo chladu ze soustavy zásobování tepelnou energií (SZTE).

Zemní plyn	77,5 %	-	-	-	-	-	-	77,5 %
	182,25	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**182,25**
Elektřina	0,7 %	-	-	-	17,4 %	4,4 %	-	22,5 %
	1,64	**-**	**-**	**-**	**40,89**	**10,46**	**-**	**52,99**

ENERGIE OKOLNÍHO PROSTŘEDÍ


Za energii okolního prostředí je pro účely průkazu považována energie získaná ze Slunce, Země, vody, vzduchu nebo větru dodaná pomocí technického zařízení (solární kolektory, tepelné čerpadlo apod.). Dále je sem zařazeno využití odpadního tepla z technologie.

Budova nevyužívá energii okolního prostředí - Slunce, Země, vzduch, vítr, odpadní teplo z technologie.


CELKOVÁ DODANÁ ENERGIE

procentuelní podíl	78,2 %	-	-	-	17,4 %	4,4 %	-	100,0 %
kWh/m^2.rok	115	-	-	-	25	7	-	147
MWh/rok	**183,89**	**-**	**-**	**-**	**40,89**	**10,46**	**-**	**235,24**

Podíl dodané energie dle účelu



Podíl dodané energie dle energonositele




C PRIMÁRNÍ ENERGIE Z NEOBNOVITELNÝCH ZDROJŮ ENERGIE


Primární energie z neobnovitelných zdrojů zobrazuje ekologickou stopu provozu budovy z pohledu spotřeby energie v primárních zdrojích (např. elektrárny, teplárny apod.) se zohledněním účinnosti výroby a distribuce pro užití v hodnocené budově.
Faktorem primární energie z neobnovitelných zdrojů energie se násobí složky dodané energie po jednotlivých energonositelích.

Energonositel	Faktor primární energie z neob. zdrojů energie	Vytápění	Chlazení	Nucené větrání	Úprava vlhkosti	Příprava teplé vody	Osvětlení	Ostatní	Celkem
		% pokrytí							
		Primární energie z neobnovitelných zdrojů energie v MWh/rok							
ENERGONOSITELE									
Zemní plyn	**1,0**	62,1 %	-	-	-	-	-	-	62,1 %
		182,25	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**182,25**
Elektřina	**2,1**	1,2 %	-	-	-	29,3 %	7,5 %	-	37,9 %
		3,43	**-**	**-**	**-**	**85,88**	**21,97**	**-**	**111,28**
PRIMÁRNÍ ENERGIE Z NEOBNOVITELNÝCH ZDROJŮ ENERGIE									
procentuelní podíl		63,3 %	-	-	-	29,3 %	7,5 %	0,0 %	100,0 %
kWh/m^2.rok		116	-	-	-	53	14	0	183
MWh/rok		**185,69**	**-**	**-**	**-**	**85,88**	**21,97**	**0,00**	**293,53**

Podíl primární energie z neobnovitelných zdrojů dle účelu



Podíl primární energie z neobnovitelných zdrojů dle energonositele




D ROČNÍ PRŮBĚH DODANÉ ENERGIE

BILANCE DLE ENERGONOSITELŮ

	Dodaná energie v MWh/rok											
	Leden	Únor	Březen	Duben	Květen	Červen	Červenec	Srpen	Září	Říjen	Listopad	Prosinec
Celkem	**42,09**	**34,32**	**30,10**	**13,53**	**7,40**	**4,28**	**4,02**	**4,14**	**6,77**	**18,86**	**30,36**	**39,37**
Zemní plyn	37,17	30,01	25,50	9,28	3,22	0,38	0,00	0,00	2,52	14,11	25,63	34,44
Elektřina	4,91	4,32	4,61	4,26	4,18	3,90	4,02	4,14	4,25	4,75	4,73	4,93


Roční průběh dodané energie dle energonositelů



BILANCE DLE ÚČELŮ SPOTŘEBY

	Dodaná energie v MWh/rok											
	Leden	Únor	Březen	Duben	Květen	Červen	Červenec	Srpen	Září	Říjen	Listopad	Prosinec
Celkem	**42,09**	**34,32**	**30,10**	**13,53**	**7,40**	**4,28**	**4,02**	**4,14**	**6,77**	**18,86**	**30,36**	**39,37**
Vytápění	37,39	30,20	25,71	9,45	3,32	0,40	0,00	0,00	2,60	14,32	25,83	34,65
Chlazení	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Nucené větrání	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Úprava vlhkosti	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Příprava teplé vody	3,47	3,14	3,47	3,36	3,47	3,36	3,47	3,47	3,36	3,47	3,36	3,47
Osvětlení	1,22	0,98	0,92	0,72	0,61	0,52	0,54	0,67	0,82	1,06	1,16	1,24
Ostatní	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Roční průběh dodané energie dle účelů spotřeby



E BILANCE TEPELNÝCH TOKŮ


BILANCE PRO REŽIM VYTÁPĚNÍ

Celkové ztráty energie budovy jsou tvořeny prostupem tepla přes konstrukce obálky budovy, cíleným větráním a neřízeným větráním netěsnostmi - infiltrací. Ztráty energie jsou z části pokryty využitelnými solárními a vnitřními zisky. Výsledná bilance představuje potřebu energie na vytápění budovy, kterou je nutné dodat soustavou vytápění.


ZTRÁTY ENERGIE			VYUŽITELNÉ ZISKY ENERGIE PRO REŽIM VYTÁPĚNÍ		
Prostup tepla obálkou budovy	MWh/rok	139,455	Solární zisky	MWh/rok	23,036
Větrání		31,629	Vnitřní zisky - lidé		12,270
Netěsnosti obálky - infiltrace		4,597	Vnitřní zisky - osvětlení a technologie		12,006
Celkem		175,681	Celkem		47,312

POTŘEBA ENERGIE NA VYTÁPĚNÍ	MWh/rok	128,369	kWh/m^2.rok	80

Bilance ztrát energie (%)



Bilance potřeby energie na vytápění (MWh/rok)



BILANCE PRO REŽIM CHLAZENÍ

Budova neobsahuje technický systém chlazení, není proto sestavena bilance pro režim chlazení. V rámci průkazu není prováděn výpočet tepelné stability v letním období, existuje tedy riziko přehřívání budovy.

F OBÁLKA BUDOVY

Obálkou budovy je soubor všech teplosměnných konstrukcí na systémové hranici celé budovy, které jsou vystaveny přilehlému prostředí, jež tvoří venkovní vzduch (EXT), přilehlá zemina (ZEM), vnitřní vzduch v přilehlém nevytápěném prostoru (NEVYT) nebo sousední budově (SOUS).
Budova může být rozdělena na teplotní zóny o různých návrhových vnitřních teplotách s různými požadavky na obalové konstrukce.
Hodnocené konstrukce jsou porovnávány s referenční hodnotou, která odpovídá platnému požadavku pro novostavby.

Přehled stavebních prvků a konstrukcí na obálce budovy		Návrhová vnitřní teplota zóny	Přiléhající prostředí	Plocha konstrukce	Součinitel prostupu tepla konstrukce			
					Vypočtená hodnota	Požadavek ČSN 73 0540-2	Referenční hodnota	Dosažená úroveň vypočtená / referenční hodnota
Ozn.	Název	°C	---	m^2	$W/m^2.K$			
STĚNY VNĚJŠÍ				**972,2**				
SV1	Obvodová stěna TI	20,0	EXT	843,8	**0,36**	0,30	0,30	120 %
SV2	Obvodová stěna TI	16,0	EXT	4,3	**0,36**	0,40	0,40	90 %
SV3	Obvodová stěna TI sokl	16,0	EXT	11,2	**0,49**	0,40	0,40	123 %
SV4	Obvodová stěna	20,0	EXT	112,8	**1,3**	0,30	0,30	433 %
STŘECHY				**527,4**				
ST1	Střecha plochá	20,0	EXT	492,3	**0,21**	0,24	0,24	88 %
ST2	Střecha plochá	16,0	EXT	35,1	**0,21**	0,32	0,32	66 %
KONSTRUKCE K ZEMINĚ				**39,8**				
SZ1	Stěna k zemině	16,0	ZEM	16,3	**1,2**	0,60	0,60	200 %
PZ1	Podlaha na zemině	16,0	ZEM	23,5	**1,1**	0,60	0,60	183 %
KONSTRUKCE K NEVYTÁPĚNÝM PROSTORŮM				**767,5**				
KN1	Stěna vnitřní 450	16,0	NEVYT	12,0	**1,2**	0,40	0,40	300 %
KN2	Stěna vnitřní 90	16,0	NEVYT	12,4	**2,4**	0,40	0,40	600 %
KN3	Strop nad suterénem TI	20,0	NEVYT	140,6	**0,45**	0,30	0,30	150 %
KN4	Strop nad suterénem TI	16,0	NEVYT	11,7	**0,45**	0,40	0,40	113 %
KN5	Strop nad suterénem	20,0	NEVYT	328,2	**1,0**	0,30	0,30	333 %
KN6	Strop nad suterénem	16,0	NEVYT	23,4	**1,0**	0,40	0,40	250 %
KN7	Stěna prosklené lodžie	20,0	NEVYT	141,6	**1,2**	0,95	0,95	126 %
KN8	Okna dřevěná lodžie	20,0	NEVYT	9,8	**2,4**	3,0	1,7	139 %
KN9	Okna plastová lodžie	20,0	NEVYT	87,8	**1,3**	3,0	1,7	76 %
VÝPLNĚ OTVORŮ				**212,5**				
VO1	Okna plastová	20,0	EXT	149,3	**1,3**	1,5	1,5	87 %
VO2	Okna plastová	16,0	EXT	37,3	**1,3**	2,0	2,0	65 %
VO3	Okna dřevěná	20,0	EXT	9,8	**2,4**	1,5	1,5	160 %
VO4	Okna suterén	16,0	EXT	1,1	**1,2**	2,0	2,0	60 %
VO5	Dveře	16,0	EXT	15,1	**1,3**	2,3	2,3	57 %

TEPELNÉ VAZBY

Vliv tepelných vazeb vyjadřuje úroveň tepelně technické kvality řešení napojení jednotlivých konstrukcí (např. vnější stěny na střechu, popř. na výplň otvoru) a případný průnik tyčového prvku stavební konstrukcí, které mohou při řešení přinášet zeslabení tloušťky tepelněizolační vrstvy, narušení její souvislosti a narušení vodivějšími prvky.

Vliv tepelných vazeb	**0,083**		0,020	413 %

G TECHNICKÉ SYSTÉMY BUDOVY

VYTÁPĚNÍ

V případě, že je zdrojem tepla zařízení pro kombinovanou výrobu tepla a elektřiny nebo solární systém, jsou bilance uvedeny v samostatné tabulce.

Ozn.	Zdroj tepla	Soustava vytápění uvnitř budovy							
		Celkový jmenovitý tepelný výkon	Palivo	Spotřeba energie na vytápění v palivu	Sezónní účinnost výroby tepla		Sezónní účinnost distribuce a akumulace tepla	Sezónní účinnost sdílení tepla	Potřeba tepla na vytápění
									% pokrytí
		kW		MWh/rok	%	COP	%	%	MWh/rok
ZT1	Odra EKO 25	150,0	zemní plyn	182,3	87,0	-	92,0	88,0	100,0 %
									128,4

PŘÍPRAVA TEPLÉ VODY

V případě, že je zdrojem tepla zařízení pro kombinovanou výrobu tepla a elektřiny nebo solární systém, jsou bilance uvedeny v samostatné tabulce.

Ozn.	Zdroj pro přípravu teplé vody	Soustava přípravy teplé vody uvnitř budovy							
		Celkový jmenovitý tepelný výkon	Palivo	Spotřeba energie na přípravu teplé vody v palivu	Sezónní účinnost výroby tepla		Sezónní účinnost distribuce a akumulace teplé vody	Sezónní potřeba teplé vody	Potřeba tepla na ohřev teplé vody
									% pokrytí
		kW		MWh/rok	%	COP	%	m^3/rok	MWh/rok
TV1	ZOTV	36,0	elektřina	40,7	100,0	-	68,9	536,5	100,0 %
									28,0

OSVĚTLENÍ

Ozn.	Osvětlovací soustava / zóna	Převažující typ světelných zdrojů	Odpovídající energeticky vztažná plocha	Průměrná požadovaná osvětlenost	Průměrné korekční činitele soustavy			
					Typ světelných zdrojů	Řízení soustavy	Konstantní osvětlenost	Závislost na denním světle
		---	m^2	lux	---	---	---	---
OS1	Bytové prostory čp 47	Žárovkové	492,3	75,0	1,70	1,00	1,00	0,55
OS2	Bytové prostory čp 46	Žárovkové	492,3	75,0	1,70	1,00	1,00	0,55
OS3	Bytové prostory čp 45	Žárovkové	492,3	75,0	1,70	1,00	1,00	0,55
OS4	Chodby a schodiště čp 47	Žárovkové	35,1	56,3	1,70	1,00	1,00	0,54
OS5	Chodby a schodiště čp 46	Žárovkové	35,1	56,3	1,70	1,00	1,00	0,54
OS6	Sušárna čp 46	Žárovkové	23,5	56,3	1,70	1,00	1,00	0,54
OS7	Chodby a schodiště čp 45	Žárovkové	35,1	56,3	1,70	1,00	1,00	0,54

H DOPORUČENÍ PRO SNÍŽENÍ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI A ZVÝŠENÍ VYUŽITÍ ALTERNATIVNÍCH SYSTÉMŮ DODÁVEK ENERGIE

Je navržen soubor opatření, která oproti hodnocenému stavu budovy dále snižují její energetickou náročnost a zvyšují podíl alternativních systémů dodávky energie. V postupných krocích jsou navržena jednotlivá opatření, která jsou následně hodnocena jako soubor opatření včetně zahrnutí synergických vlivů (úsporná opatření se navzájem ovlivňují).

SNÍŽENÍ CELKOVÉ DODANÉ ENERGIE

V prvním kroku návrhu je doporučeno snížení potřeby energie. Typicky se jedná o snížení tepelných ztrát obálkou budovy zateplením nebo snížení tepelné zátěže v letním období instalací stínících prvků. Následně je vyhodnocena možnost zpětného získávání energie (odpadní vody nebo vzduchu, odpadní teplo z chlazení) a možnost využití odpadního tepla z technologií. V kroku tři jsou navržena opatření ke zvýšení energetické účinnosti výroby, distribuce, akumulace a sdílení energie technickými systémy.

Úsporné opatření		Popis návrhu
KROK 1	**Zlepšení konstrukcí a prvků obálky budovy vč. stínění**	Výměna původních dřevěných oken za nová plastová s izolačním trojsklem. Dozateplení konstrukce podlahy k suterénu pomocí EPS 100Z, Ld=0,037 W/m2K, tl. 100 mm (nebo lepší), kde ještě není provedeno.
KROK 2	**Využití zařízení pro zpětné získávání tepla**	Není navrženo.
KROK 3	**Zlepšení účinnosti technických systémů budovy**	Instalace nových kondenzačních plynových kotlů namísto stávajících plynových kotlů. Instalace FVE.

POSOUZENÍ PROVEDITELNOSTI ALTERNATIVNÍCH SYSTÉMŮ DODÁVEK ENERGIE

Hodnocení alternativních systémů dodávek energie je provedeno na stavu budovy po realizaci navržených kroků 1-3, tedy po snížení celkové dodané energie.

Alternativní systém dodávky energie		Proveditelnost			Popis návrhu
		Technická	Ekonomická	Ekologická	
KROK 4	**Místní systémy využívající energie z OZE**	ANO	ANO	ANO	Instalace FVE.
	Kombinovaná výroba elektřiny a tepla	NE	NE	NE	Není navrženo.
	Soustava zásobování tepelnou energií	NE	NE	NE	Není navrženo.
	Tepelná čerpadla	ANO	NE	NE	Není navrženo.

NAVRŽENÝ SOUBOR OPATŘENÍ

Popis souboru opatření	Výměna původních dřevěných oken za nová plastová s izolačním trojsklem. Dozateplení konstrukce podlahy k suterénu pomocí EPS 100Z, Ld=0,037 W/m2K, tl. 100 mm (nebo lepší), kde ještě není provedeno. Instalace nových kondenzačních plynových kotlů namísto stávajících plynových kotlů. Instalace FVE o výkonu 31,6 kWp. Vyrobená energie bude využita pro spotřebu objektu. Přebytky budou dodány do distribuční sítě.

	Potřeba energie na vytápění, chlazení a přípravu teplé vody	Celková dodaná energie	Primární energie z neobnovitelných zdrojů energie	Klasifikační třída primární energie z neobnovitelných zdrojů energie
	kWh/m^2.rok	kWh/m^2.rok	kWh/m^2.rok	
	MWh/rok	MWh/rok	MWh/rok	
Hodnocená budova	97	147	183	E
	156,4	**235,2**	**293,5**	
Soubor navržených opatření	82	111	108	C
	132,2	**177,8**	**173,1**	
Dosažená úspora energie	15	36	75	
	24,2	**57,4**	**120,4**	

I PŘEHLED PLNĚNÍ ZÁVAZNÝCH POŽADAVKŮ VYHLÁŠKY

CELKOVÉ HODNOCENÍ PLNĚNÍ POŽADAVKŮ VYHLÁŠKY

Požadavek vyhlášky dle:	**není požadavek**	**Splněno:**	**není požadavek**

REFERENČNÍ BUDOVA

Úroveň referenční budovy:	**Dokončená budova a její změna**			
Snížení referenční hodnoty primární energie z neobnovitelných zdrojů energie	**Druh budovy nebo zóny**	**Energeticky vztažná plocha**	**Měrná potřeba na vytápění referenční budovy**	**Míra snížení**
		m^2	$KWh/m^2.rok$	%
	Z1: obytná	492,3	65	3,0
	Z2: obytná	492,3	65	3,0
	Z3: obytná	492,3	65	3,0
	Z4: obytná	35,1	65	3,0
	Z5: obytná	35,1	65	3,0
	Z6: obytná	23,5	65	3,0
	Z7: obytná	35,1	65	3,0

PŘEHLED PLNĚNÍ ZÁVAZNÝCH POŽADAVKŮ VYHLÁŠKY

V případě, že pro danou oblast vyhláška nestanovuje požadavek, tabulka se nevyplňuje - symbol X.

Hodnocený parametr	Jednotka	Ozn.	Hodnocený prvek budovy	Návrhová vnitřní teplota zóny	Přiléhající prostředí	Vypočtená hodnota	Referenční hodnota	Splněno

MĚNĚNÉ/NOVÉ STAVEBNÍ PRVKY A KONSTRUKCE

Hodnocení splnění požadavku je vyžadováno u změny dokončené budovy při plnění požadavku na energetickou náročnost budovy podle § 6 odst. 2 písm. c)

X	-	-	-	-	-	-	-	-

MĚNĚNÉ/NOVÉ TECHNICKÉ SYSTÉMY

Hodnocení splnění požadavku je vyžadováno u změny dokončené budovy při plnění požadavku na energetickou náročnost budovy podle § 6 odst. 2 písm. d)

X	-	-	-	-	-	-

OBÁLKA BUDOVY

Hodnocení splnění požadavku je vyžadováno u nové budovy a u změny dokončené budovy při plnění požadavku na energetickou náročnost budovy podle § 6 odst. 2 písm. a) a písm.b)

Průměrný součinitel prostupu tepla budovy	$W/m^2.K$	Budova jako celek	0,62	0,47	-

CELKOVÁ DODANÁ ENERGIE

Hodnocení splnění požadavku je vyžadováno u nové budovy a u změny dokončené budovy při plnění požadavku na energetickou náročnost budovy podle § 6 odst. 2 písm.b)

Celková dodaná energie	$kWh/m^2.rok$	Budova jako celek	147	126	-

PRIMÁRNÍ ENERGIE Z NEOBNOVITELNÝCH ZDROJŮ ENERGIE

Hodnocení splnění požadavku je vyžadováno u nové budovy a u změny dokončené budovy při plnění požadavku na energetickou náročnost budovy podle § 6 odst. 2 písm.a)

Primární energie z neobnovitelných zdrojů energie	$kWh/m^2.rok$	Budova jako celek	183	130	-

J OSTATNÍ ÚDAJE

METODA VÝPOČTU			
Použitý software:	ENERGIE (Svoboda Software)	**Verze software:**	verze 2026.6 (vyhl.264/2020 Sb. + vyhl.222/2024 Sb. + ČSN 730540-2 (2025))
Klimatická data:	Jednotná pro ČR - ČSN 73 0331-1	**Metoda výpočtu:**	Hodinový krok podle EN ISO 52016-1

ÚDAJE O PROJEKTOVÉ DOKUMENTACI STAVBY
Průkaz není součástí projektové dokumentace stavebního záměru.

DALŠÍ ZDROJE INFORMACÍ	
Bezplatná poradenská služba:	https://www.mpo-efekt.cz/cz/ekis
Katalog úspor energie:	http://uspornaopatreni.cz/

K ENERGETICKÝ SPECIALISTA

ENERGETICKÝ SPECIALISTA			
Jméno / obchodní firma:	Ing. David Knill	**Číslo oprávnění:**	265
Telefon:		**E-mail:**	david.knill@irin.cz

URČENÁ OSOBA			
V případě, že je energetickým specialistou právnická osoba, musí být v souladu s §10 odst. 2 písm. b) určena fyzická osoba, která je držitelem oprávnění k výkonu činnosti energetického specialisty.			
Jméno a příjmení:	-	**Číslo oprávnění:**	-

PLATNOST PRŮKAZU			
Dle zákona č. 406/2000 Sb. §7a odst. 4 je platnost průkazu 10 let ode dne jeho vyhotovení nebo do větší změny dokončené budovy nebo změny způsobu vytápění, chlazení nebo přípravy teplé vody.			
Evidenční číslo průkazu:	828159.0	**Podpis energetického specialisty:**	
Datum vyhotovení průkazu:	17.03.2026		
Platnost průkazu do:	17.03.2036		