PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY

vydaný podle zákona č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií, a vyhlášky č. 264/2020 Sb., o energetické náročnosti budov

Ulice, č.p./č.o.: Olešnice 329

PSČ, obec: 549 41 Červený Kostelec

K.ú., parcelní č.: Olešnice u ČK (710369), st. 446

Typ budovy: Bytový dům


Celková energeticky vztažná plocha: **515,7 m²**



KLASIFIKAČNÍ TŘÍDA

Primární energie z neobnovitelných zdrojů

kWh/(m².rok)




Požadavek vyhlášky na energetickou náročnost

není stanoven

ROZDĚLENÍ DODANÉ ENERGIE

MWh/rok



UKAZATELE ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI

Průměrný součinitel prostupu tepla budovy	1,00 W/(m².K)	G
Měrná potřeba tepla na vytápění	171 kWh/(m².rok)	
Celková dodaná energie	298 kWh/(m².rok)	G
Vytápění	267 kWh/(m².rok)	G
Chlazení	-	
Nucené větrání	-	
Úprava vlhkosti	-	
Příprava teplé vody	23 kWh/(m².rok)	C
Osvětlení	7 kWh/(m².rok)	C

Energetický specialista: Ing. Petr Frinta

Osvědčení č.: 112

Kontakt: pf97centrum.cz

Ev. č. průkazu: 615238.0

Vyhotoveno dne: 15.07.2024

Podpis:

PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY

vydaný podle zákona č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií, a vyhlášky č. 264/2020 Sb., o energetické náročnosti budov

A IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE

ÚDAJE O BUDOVĚ / MÍSTĚ STAVBY

Obec:	Červený Kostelec	**Část obce:**	Olešnice
Ulice:	Olešnice	**Č.p / č. or. (č.ev.):**	329
Katastrální území:	Olešnice u ČK (710369)	**Převládající typ využití:**	Bytový dům
Parcelní číslo pozemku:	st. 446	**Památková ochrana budovy:**	Bez památkové ochrany
Orientační období výstavby:	1975	**Památková ochrana území:**	Bez památkové ochrany

POPIS HODNOCENÉ BUDOVY

Základní členění budovy a zónování, typický profil užívání, popis konstrukcí obálky budovy a jejích technických systémů, významné renovace, apod.

Půdorys domu je obdélníkový s podélnou osou V - Z. Má 3 obytná podlaží a částečně do terénu zapuštěný nevytápěný suterén. 6 bytových jednotek. S ohledem na umístění schodiště v centrální části objektu s minimálním podílem ochlazovaných konstrukcí posuzuji objekt jako jednozónový.
Stavební konstrukce odpovídají době výstavby - stěny z cihel CDm tl. 375 mm, které nejsou dodatečně zatepleny. Střecha je sedlová, s půdní vestavbou. Stropy nad suterénem bez dodatečného zateplení. Původní dřevěná zdvojená okna byla (kromě luxsfér na schodišti) nahrazena okny plastovými s izolačním dvojsklem. Vstupní dveře vyměněny. Skladby jednotlivých konstrukcí dle PD a sdělení zástupce vlastníka. Nebyly prováděny destrukční zkoušky za účelem zjištění souvrství konstrukcí. Krom oken obvodové konstrukce nesplňují normou požadované hodnoty - tepelně technické parametry výrazně nevyhovující.
Zdroj - dle jednotlivých bytů - 3x elektrokotel, 2x kotel na pevná paliva (HU+peletky), kombinovány jsou s lokálním zdrojem- krbová kamna, akumulačky. Ohřev teplé vody - v každém bytě elektrický bojler cca 100 l, bez cirkulace. Větrání - objektu je přirozené - okny a infiltrací. Nejsou instalována vzduchotechnická a klimatizační zařízení, která by zajišťovala úpravu vzduchu. Osvětlení - běžná svítidla dle vybavení jednotlivých bytů. Svítidla jsou osazena běžnými i kompaktními úspornými žárovkami. Ovládání osvětlení ruční. Výroba energie - v objektu nejsou instalována zařízení, která by zajišťovala výrobu energie.

GEOMETRICKÉ CHARAKTERISTIKY

Parametr	Jednotky	Hodnota
Objem budovy s upravovaným vnitřním prostředím	m^3	1467,7
Celková plocha hodnocené obálky budovy	m^2	862,2
Objemový faktor tvaru budovy	m^2/m^3	0,59
Celková energeticky vztažná plocha budovy	m^2	515,7
Podíl průsvitných konstrukcí v ploše svislých konstrukcí	%	14,3

VÝPOČTOVÉ ZÓNY

*Energetická náročnost budovy a hodnocení obálky je vypočteno pro budovu jako celek, která se při výpočtu může členit do dílčích zón. Budova je členěna na **zóny s upravovaným vnitřním prostředím** (vytápění, chlazení), které mají definovanou návrhovou vnitřní teplotu dle ČSN 730540-3 a na **zóny nevytápěné**. Zónám jsou přiřazeny profily typického užívání.*

Ozn.	Označení zóny	Typ zóny dle ČSN 73 0331-1	Úprava vnitřního prostředí		Návrhová vnitř. teplota pro vytápění	Energeticky vztažná plocha
			Vytápění	Chlazení	°C	m^2
Z1	Zóna č. 1: Zóna 1 - byty	Obytné zóny - BD - byt	☒	☐	20,0	515,7

B CELKOVÁ DODANÁ ENERGIE

Dodaná energie je dle §4 Vyhlášky součtem vypočtené spotřeby energie a pomocné energie (čerpadla, regulace apod.) pro daný účel. Vypočtená spotřeba energie vychází z potřeby energie pro zajištění typického užívání budovy se zahrnutím účinností technického systému. Do dodané energie se v souladu s Vyhláškou neuvažují technologie nesouvisející se zajištěním uvedených účelů, ale vstupují do výpočtu ve formě tepelných zisků.

Energonositel	Vytápění	Chlazení	Nucené větrání	Úprava vlhkosti	Příprava teplé vody	Osvětlení	Ostatní	Celkem
	% pokrytí							
	Dodaná energie v MWh/rok							

PALIVA

Za paliva jsou pro účely průkazu považovány elektrická energie odebíraná z veřejné distribuční sítě, paliva pro spalování (uhlí, dřevo, zemní plyn apod.) a energie dodaná ve formě tepla nebo chladu ze soustavy zásobování tepelnou energií (SZTE).

Elektřina	45,0 %	-	-	-	7,8 %	2,5 %	-	55,3 %
	69,15	**-**	**-**	**-**	**12,02**	**3,77**	**-**	**84,93**
Kusové dřevo, dřevní štěpka	22,7 %	-	-	-	-	-	-	22,7 %
	34,91	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**34,91**
Tuhá fosilní paliva	12,7 %	-	-	-	-	-	-	12,7 %
	19,52	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**19,52**
Dřevěné peletky	9,3 %	-	-	-	-	-	-	9,3 %
	14,33	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**14,33**

ENERGIE OKOLNÍHO PROSTŘEDÍ


Za energii okolního prostředí je pro účely průkazu považována energie získaná ze Slunce, Země, vody, vzduchu nebo větru dodaná pomocí technického zařízení (solární kolektory, tepelné čerpadlo apod.). Dále je sem zařazeno využití odpadního tepla z technologie.

Budova nevyužívá energii okolního prostředí - Slunce, Země, vzduch, vítr, odpadní teplo z technologie.


CELKOVÁ DODANÁ ENERGIE

procentuelní podíl	89,7 %	-	-	-	7,8 %	2,5 %	-	100,0 %
kWh/m^2.rok	267	-	-	-	23	7	-	298
MWh/rok	**137,91**	**-**	**-**	**-**	**12,02**	**3,77**	**-**	**153,70**

Podíl dodané energie dle účelu



Podíl dodané energie dle energonositele




C PRIMÁRNÍ ENERGIE Z NEOBNOVITELNÝCH ZDROJŮ ENERGIE


Primární energie z neobnovitelných zdrojů zobrazuje ekologickou stopu provozu budovy z pohledu spotřeby energie v primárních zdrojích (např. elektrárny, teplárny apod.) se zohledněním účinnosti výroby a distribuce pro užití v hodnocené budově.
Faktorem primární energie z neobnovitelných zdrojů energie se násobí složky dodané energie po jednotlivých energonositelích.

Energonositel	Faktor primární energie z neob. zdrojů energie	Vytápění	Chlazení	Nucené větrání	Úprava vlhkosti	Příprava teplé vody	Osvětlení	Ostatní	Celkem
		% pokrytí							
		Primární energie z neobnovitelných zdrojů energie v MWh/rok							
ENERGONOSITELE									
Elektřina	**2,6**	72,9 %	-	-	-	12,7 %	4,0 %	-	89,5 %
		179,81	**-**	**-**	**-**	**31,25**	**9,80**	**-**	**220,86**
Kusové dřevo, dřevní štěpka	**0,1**	1,4 %	-	-	-	-	-	-	1,4 %
		3,49	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**3,49**
Tuhá fosilní paliva	**1,0**	7,9 %	-	-	-	-	-	-	7,9 %
		19,52	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**19,52**
Dřevěné peletky	**0,2**	1,2 %	-	-	-	-	-	-	1,2 %
		2,87	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**2,87**
PRIMÁRNÍ ENERGIE Z NEOBNOVITELNÝCH ZDROJŮ ENERGIE									
procentuelní podíl		83,4 %	-	-	-	12,7 %	4,0 %	-	100,0 %
kWh/m^2.rok		399	-	-	-	61	19	-	478
MWh/rok		**205,69**	**-**	**-**	**-**	**31,25**	**9,80**	**-**	**246,74**

Podíl primární energie z neobnovitelných zdrojů dle účelu



Podíl primární energie z neobnovitelných zdrojů dle energonositele




D ROČNÍ PRŮBĚH DODANÉ ENERGIE

BILANCE DLE ENERGONOSITELŮ

	Dodaná energie v MWh/rok											
	Leden	Únor	Březen	Duben	Květen	Červen	Červenec	Srpen	Září	Říjen	Listopad	Prosinec
Celkem	**26,62**	**23,23**	**20,36**	**9,88**	**5,43**	**2,52**	**1,36**	**1,58**	**4,64**	**12,45**	**19,85**	**25,77**
Elektřina	14,07	12,28	10,88	5,58	3,35	1,85	1,29	1,42	2,97	6,94	10,65	13,65
Kusové dřevo, dřevní štěpka	6,37	5,56	4,81	2,18	1,06	0,34	0,04	0,08	0,85	2,80	4,67	6,16
Tuhá fosilní paliva	3,56	3,11	2,69	1,22	0,59	0,19	0,02	0,04	0,47	1,56	2,61	3,44
Dřevěné peletky	2,62	2,28	1,98	0,90	0,43	0,14	0,01	0,03	0,35	1,15	1,92	2,53


Roční průběh dodané energie dle energonositelů



BILANCE DLE ÚČELŮ SPOTŘEBY

	Dodaná energie v MWh/rok											
	Leden	Únor	Březen	Duben	Květen	Červen	Červenec	Srpen	Září	Říjen	Listopad	Prosinec
Celkem	**26,62**	**23,23**	**20,36**	**9,88**	**5,43**	**2,52**	**1,36**	**1,58**	**4,64**	**12,45**	**19,85**	**25,77**
Vytápění	25,17	21,96	19,00	8,63	4,18	1,34	0,14	0,31	3,36	11,05	18,45	24,31
Chlazení	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Nucené větrání	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Úprava vlhkosti	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Příprava teplé vody	1,02	0,92	1,02	0,99	1,02	0,99	1,02	1,02	0,99	1,02	0,99	1,02
Osvětlení	0,43	0,35	0,33	0,26	0,23	0,19	0,20	0,25	0,29	0,38	0,41	0,44
Ostatní	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Roční průběh dodané energie dle účelů spotřeby



E BILANCE TEPELNÝCH TOKŮ


BILANCE PRO REŽIM VYTÁPĚNÍ

Celkové ztráty energie budovy jsou tvořeny prostupem tepla přes konstrukce obálky budovy, cíleným větráním a neřízeným větráním netěsnostmi - infiltrací. Ztráty energie jsou z části pokryty využitelnými solárními a vnitřními zisky. Výsledná bilance představuje potřebu energie na vytápění budovy, kterou je nutné dodat soustavou vytápění.


ZTRÁTY ENERGIE			VYUŽITELNÉ ZISKY ENERGIE PRO REŽIM VYTÁPĚNÍ		
Prostup tepla obálkou budovy	MWh/rok	80,752	Solární zisky	MWh/rok	5,373
Větrání		11,781	Vnitřní zisky - lidé		2,119
Netěsnosti obálky - infiltrace		5,084	Vnitřní zisky - osvětlení a technologie		1,907
Celkem		97,616	Celkem		9,400

POTŘEBA ENERGIE NA VYTÁPĚNÍ	MWh/rok	88,217	kWh/m^2.rok	171

Bilance ztrát energie (%)



Bilance potřeby energie na vytápění (MWh/rok)



BILANCE PRO REŽIM CHLAZENÍ

Budova neobsahuje technický systém chlazení, není proto sestavena bilance pro režim chlazení. V rámci průkazu není prováděn výpočet tepelné stability v letním období, existuje tedy riziko přehřívání budovy.

F OBÁLKA BUDOVY

Obálkou budovy je soubor všech teplosměnných konstrukcí na systémové hranici celé budovy, které jsou vystaveny přilehlému prostředí, jež tvoří venkovní vzduch (EXT), přilehlá zemina (ZEM), vnitřní vzduch v přilehlém nevytápěném prostoru (NEVYT) nebo sousední budově (SOUS).
Budova může být rozdělena na teplotní zóny o různých návrhových vnitřních teplotách s různými požadavky na obalové konstrukce.
Hodnocené konstrukce jsou porovnávány s referenční hodnotou, která odpovídá platnému požadavku pro novostavby.

Přehled stavebních prvků a konstrukcí na obálce budovy		Návrhová vnitřní teplota zóny	Přiléhající prostředí	Plocha konstrukce	Součinitel prostupu tepla konstrukce			
					Vypočtená hodnota	Požadavek ČSN 73 0540-2	Referenční hodnota	Dosažená úroveň vypočtená / referenční hodnota
Ozn.	Název	°C	---	m^2	$W/m^2.K$			
STĚNY VNĚJŠÍ				**373,6**				
SV1	SO375 - CDm 375	20,0	EXT	373,6	**1,326**	0,30	0,30	442 %
STŘECHY				**79,9**				
ST1	SCH31 - Sch do krokví	20,0	EXT	79,9	**0,455**	0,24	0,24	190 %
KONSTRUKCE K NEVYTÁPĚNÝM PROSTORŮM				**344,6**				
KN1	SN150 - Podkroví	20,0	NEVYT	21,6	**0,318**	0,30	0,30	106 %
KN2	PDL11 - Podlaha / sklep	20,0	NEVYT	169,2	**0,701**	0,60	0,60	117 %
KN3	STR21 - STR - trámový	20,0	NEVYT	35,9	**1,767**	0,30	0,30	589 %
KN4	STR31 - strop do kleštin - orsil	20,0	NEVYT	83,0	**0,333**	0,30	0,30	111 %
KN5	SN375 - CDm 375	20,0	NEVYT	20,2	**1,326**	0,30	0,30	442 %
KN6	PDL12 - Podlaha / sklep	20,0	NEVYT	14,7	**2,015**	0,60	0,60	336 %
VÝPLNĚ OTVORŮ				**64,1**				
KS1	DN90 - 90/200	20,0	EXT	1,8	**2,200**	1,70	1,70	129 %
VO1	DO130 - 130/210	20,0	EXT	2,7	**1,700**	1,70	1,70	100 %
VO2	OZ15L - 150/310 Lux	20,0	EXT	4,7	**3,500**	1,50	1,50	233 %
VO3	O0612 - 60/120	20,0	EXT	2,9	**1,250**	1,50	1,50	83 %
VO4	O1515 - 150/150	20,0	EXT	31,5	**1,250**	1,50	1,50	83 %
VO5	O2115 - 210/150	20,0	EXT	12,6	**1,250**	1,50	1,50	83 %
VO6	O0922 - 90/220	20,0	EXT	7,9	**1,250**	1,50	1,50	83 %

TEPELNÉ VAZBY

Vliv tepelných vazeb vyjadřuje úroveň tepelně technické kvality řešení napojení jednotlivých konstrukcí (např. vnější stěny na střechu, popř. na výplň otvoru) a případný průnik tyčového prvku stavební konstrukcí, které mohou při řešení přinášet zeslabení tloušťky tepelněizolační vrstvy, narušení její souvislosti a narušení vodivějšími prvky.

Vliv tepelných vazeb	**0,100**		0,020	500 %

G TECHNICKÉ SYSTÉMY BUDOVY

VYTÁPĚNÍ

V případě, že je zdrojem tepla zařízení pro kombinovanou výrobu tepla a elektřiny nebo solární systém, jsou bilance uvedeny v samostatné tabulce.

Ozn.	Zdroj tepla	Soustava vytápění uvnitř budovy							
		Celkový jmenovitý tepelný výkon	Palivo	Spotřeba energie na vytápění v palivu	Sezónní účinnost výroby tepla		Sezónní účinnost distribuce a akumulace tepla	Sezónní účinnost sdílení tepla	Potřeba tepla na vytápění
									% pokrytí
		kW		MWh/rok	%	COP	%	%	MWh/rok
ZT1	Elektrokotel	40,0	elektřina	50,7	95,0	-	85,0	88,0	40,8 %
									36,0
ZT2	kotel HU	18,0	tuhá fosilní paliva	19,5	58,0	-	85,0	88,0	9,6 %
									8,5
ZT3	Kotel peletky	12,0	dřevěné peletky	14,3	79,0	-	85,0	88,0	9,6 %
									8,5
ZT4	Krbová kamna	8,0	kusové dřevo a štěpka	34,9	70,0	-	95,0	95,0	25,0 %
									22,1
ZT5	Aku kamna	6,0	elektřina	18,4	90,0	-	100,0	80,0	15,0 %
									13,2

PŘÍPRAVA TEPLÉ VODY

V případě, že je zdrojem tepla zařízení pro kombinovanou výrobu tepla a elektřiny nebo solární systém, jsou bilance uvedeny v samostatné tabulce.

Ozn.	Zdroj pro přípravu teplé vody	Soustava přípravy teplé vody uvnitř budovy							
		Celkový jmenovitý tepelný výkon	Palivo	Spotřeba energie na přípravu teplé vody v palivu	Sezónní účinnost výroby tepla		Sezónní účinnost distribuce a akumulace teplé vody	Sezónní potřeba teplé vody	Potřeba tepla na ohřev teplé vody
									% pokrytí
		kW		MWh/rok	%	COP	%	m^3/rok	MWh/rok
TV1	E-bojler	12,0	elektřina	12,0	99,0	-	84,2	191,6	100,0 %
									10,0

OSVĚTLENÍ

Ozn.	Osvětlovací soustava / zóna	Převažující typ světelných zdrojů	Odpovídající energeticky vztažná plocha	Průměrná požadovaná osvětlenost	Průměrné korekční činitele soustavy			
					Typ světelných zdrojů	Řízení soustavy	Konstantní osvětlenost	Závislost na denním světle
		---	m^2	lux	---	---	---	---
OS1	Zóna č. 1: Zóna 1 - byty		515,7	75,0	1,70	1,00	1,00	0,56

H DOPORUČENÍ PRO SNÍŽENÍ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI A ZVÝŠENÍ VYUŽITÍ ALTERNATIVNÍCH SYSTÉMŮ DODÁVEK ENERGIE

Je navržen soubor opatření, která oproti hodnocenému stavu budovy dále snižují její energetickou náročnost a zvyšují podíl alternativních systémů dodávky energie. V postupných krocích jsou navržena jednotlivá opatření, která jsou následně hodnocena jako soubor opatření včetně zahrnutí synergických vlivů (úsporná opatření se navzájem ovlivňují).

SNÍŽENÍ CELKOVÉ DODANÉ ENERGIE

V prvním kroku návrhu je doporučeno snížení potřeby energie. Typicky se jedná o snížení tepelných ztrát obálkou budovy zateplením nebo snížení tepelné zátěže v letním období instalací stínících prvků. Následně je vyhodnocena možnost zpětného získávání energie (odpadní vody nebo vzduchu, odpadní teplo z chlazení) a možnost využití odpadního tepla z technologií. V kroku tři jsou navržena opatření ke zvýšení energetické účinnosti výroby, distribuce, akumulace a sdílení energie technickými systémy.

Úsporné opatření		Popis návrhu
KROK 1	**Zlepšení konstrukcí a prvků obálky budovy vč. stínění**	Navrženo komplexní zateplení konstrukcí na hodnoty lepší než jsou hodnoty doporučené normou.
KROK 2	**Využití zařízení pro zpětné získávání tepla**	Nenavrženo.
KROK 3	**Zlepšení účinnosti technických systémů budovy**	Seřízení otopné soustavy a regulace technických systémů.

POSOUZENÍ PROVEDITELNOSTI ALTERNATIVNÍCH SYSTÉMŮ DODÁVEK ENERGIE

Hodnocení alternativních systémů dodávek energie je provedeno na stavu budovy po realizaci navržených kroků 1-3, tedy po snížení celkové dodané energie.

Alternativní systém dodávky energie		Proveditelnost			Popis návrhu
		Technická	Ekonomická	Ekologická	
KROK 4	**Místní systémy využívající energie z OZE**	ANO	ANO	ANO	Instalace FVE na střešní konstrukci objektu. Dodávky do objektu, přebytky do sítě.
	Kombinovaná výroba elektřiny a tepla	NE	NE	NE	Nenavrženo.
	Soustava zásobování tepelnou energií	NE	NE	NE	SZTE není k dispozici.
	Tepelná čerpadla	ANO	ANO	ANO	Technicky realizovatelné, v případě zateplení objektu lze doporučit.

NAVRŽENÝ SOUBOR OPATŘENÍ

Popis souboru opatření	V souboru opatření je navrženo komplexní zateplení objektu a dokončení výměny oken (schodiště). Navržena je rovněž instalace FVE na střešní konstrukci objektu a instalace tepelného čerpadla. Instalace TČ vyžaduje komplexní rekonstrukci otopné soustavy (přechod z etážové na centrální). Po realizaci navržených opatření je nutno provést zaregulování otopné soustavy a důsledné seznámení obsluhy s technickými systémy.

	Potřeba energie na vytápění, chlazení a přípravu teplé vody	Celková dodaná energie	Primární energie z neobnovitelných zdrojů energie	Klasifikační třída primární energie z neobnovitelných zdrojů energie
	kWh/m^2.rok	kWh/m^2.rok	kWh/m^2.rok	
	MWh/rok	MWh/rok	MWh/rok	
Hodnocená budova	190	298	478	G
	98,2	**153,7**	**246,7**	
Soubor navržených opatření	79	105	76	B
	40,6	**54,1**	**39,1**	
Dosažená úspora energie	111	193	402	
	57,6	**99,6**	**207,6**	

I PŘEHLED PLNĚNÍ ZÁVAZNÝCH POŽADAVKŮ VYHLÁŠKY

CELKOVÉ HODNOCENÍ PLNĚNÍ POŽADAVKŮ VYHLÁŠKY

Požadavek vyhlášky dle:	není požadavek	Splněno:	není požadavek

REFERENČNÍ BUDOVA

Úroveň referenční budovy:	Dokončená budova a její změna			
Snížení referenční hodnoty primární energie z neobnovitelných zdrojů energie	Druh budovy nebo zóny	Energeticky vztažná plocha	Měrná potřeba na vytápění referenční budovy	Míra snížení
		m^2	$KWh/m^2.rok$	%
	Obytná	515,7	69	3,0

PŘEHLED PLNĚNÍ ZÁVAZNÝCH POŽADAVKŮ VYHLÁŠKY

V případě, že pro danou oblast vyhláška nestanovuje požadavek, tabulka se nevyplňuje - symbol X.

Hodnocený parametr	Jednotka	Ozn.	Hodnocený prvek budovy	Návrhová vnitřní teplota zóny	Přiléhající prostředí	Vypočtená hodnota	Referenční hodnota	Splněno

MĚNĚNÉ/NOVÉ STAVEBNÍ PRVKY A KONSTRUKCE

Hodnocení splnění požadavku je vyžadováno u změny dokončené budovy při plnění požadavku na energetickou náročnost budovy podle § 6 odst. 2 písm. c)

X	-	-	-	-	-	-	-	-

MĚNĚNÉ/NOVÉ TECHNICKÉ SYSTÉMY

Hodnocení splnění požadavku je vyžadováno u změny dokončené budovy při plnění požadavku na energetickou náročnost budovy podle § 6 odst. 2 písm. d)

X	-	-	-	-	-	-

OBÁLKA BUDOVY

Hodnocení splnění požadavku je vyžadováno u nové budovy a u změny dokončené budovy při plnění požadavku na energetickou náročnost budovy podle § 6 odst. 2 písm. a) a písm.b)

X	-	-	-	-	-

CELKOVÁ DODANÁ ENERGIE

Hodnocení splnění požadavku je vyžadováno u nové budovy a u změny dokončené budovy při plnění požadavku na energetickou náročnost budovy podle § 6 odst. 2 písm.b)

X	-	-	-	-	-

PRIMÁRNÍ ENERGIE Z NEOBNOVITELNÝCH ZDROJŮ ENERGIE

Hodnocení splnění požadavku je vyžadováno u nové budovy a u změny dokončené budovy při plnění požadavku na energetickou náročnost budovy podle § 6 odst. 2 písm.a)

X	-	-	-	-	-

J OSTATNÍ ÚDAJE

METODA VÝPOČTU			
Použitý software:	ENERGIE (Svoboda Software)	**Verze software:**	verze 2023.11
Klimatická data:	Jednotná pro ČR - ČSN 73 0331-1	**Metoda výpočtu:**	Hodinový krok podle EN ISO 52016-1

ÚDAJE O PROJEKTOVÉ DOKUMENTACI STAVBY
Průkaz není součástí projektové dokumentace stavebního záměru.

DALŠÍ ZDROJE INFORMACÍ	
Bezplatná poradenská služba:	https://www.mpo-efekt.cz/cz/ekis
Katalog úspor energie:	http://uspornaopatreni.cz/

K ENERGETICKÝ SPECIALISTA

ENERGETICKÝ SPECIALISTA			
Jméno / obchodní firma:	Ing. Petr Frinta	**Číslo oprávnění:**	112
Telefon:	603910307	**E-mail:**	pf97centrum.cz

URČENÁ OSOBA			
V případě, že je energetickým specialistou právnická osoba, musí být v souladu s §10 odst. 2 písm. b) určena fyzická osoba, která je držitelem oprávnění k výkonu činnosti energetického specialisty.			
Jméno a příjmení:	-	**Číslo oprávnění:**	-

PLATNOST PRŮKAZU			
Dle zákona č. 406/2000 Sb. §7a odst. 4 je platnost průkazu 10 let ode dne jeho vyhotovení nebo do větší změny dokončené budovy anebo do změny způsobu vytápění, chlazení nebo přípravy teplé vody.			
Evidenční číslo průkazu:	615238.0	**Podpis energetického specialisty:**	
Datum vyhotovení průkazu:	15.07.2024		
Platnost průkazu do:	15.07.2034		